

SANIFLEX Koblingsrør

NYE BRUKSOMRÅDER
FOR FLEKSIBLE
RØRKOBLINGER

Godkjent for alle
sanitærinstallasjoner



LYNGSON as
leverer de beste
produktene til konkurransedyktige
priser.

Vi har dyktige folk som kan
være oppdaterte rådgivere.

-Så spør oss om
råd og veiledning!

LYNGSON

KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET



Koblingsrør med de beste egenskapene

- Godkjent for alle sanitærinstallasjoner
- Høyfleksibel • Hurtig montering
- Lavere installasjonskostnader
- Lengre levetid • Sikker mot trykkstøt
- Standard i mange lengder og dimensjoner
- Avsinkingsfrie kuplinger

	DIM. anslutning	LENGDE mm.	VARENUMMER
	1/2"-1/2"	500	930 50 32
	1/2"-1/2"	800	930 50 33
	1/2"-1/2"	1200	930 50 35
	1/2"-1/2"	1500	930 50 36
	1/2"-1/2"	800	930 50 47
	1/2"-1/2"	1200	930 50 49
	1/2"-3/4"	800	930 50 22
	1/2"-3/4"	1200	930 50 23
	1/2"-3/4"	1500	930 50 24
	1/2"-3/4"	2000	930 50 25
	1/2"-3/4"	800	930 50 54
	1/2"-3/4"	1200	930 50 56
	3/4"-3/4"	1200	930 50 28
	3/4"-3/4"	1500	930 50 29
	3/4"-3/4"	2000	930 50 31

TEKNSIKE DATA

Materiale:	Pex rør med omspunnet hvit polyamid-tråd.
Bruksområde:	Drikke/kaffeautomater hvor ledningen blir liggende synlig og ubeskyttet.
Maks driftstemp:	95°C.
Godkjenning:	Byggforsk BYGGFORSK

Flexibel koblingsledning



Godkjent for alle sanitær- og vannbærende installasjoner, hvor det kreves godkjenning, altså der det tidligere kun har vært godkjent med kobberør og stålrør.

	DIM. anslutning	LENGDE mm.	VARENUMMER
	1/2" - 1/2"	800	930 56 03
	1/2" - 1/2"	1200	930 56 05
	1/2" - 1/2"	1500	930 56 07
	1/2" - 1/2"	800	930 56 09
	1/2" - 1/2"	1200	930 56 12
	1/2" - 1/2"	1500	930 56 14
	1/2" - 3/4"	800	930 56 16
	1/2" - 3/4"	1200	930 56 18
	1/2" - 3/4"	1500	930 56 21
	1/2" - 3/4"	2000	930 56 23
	1/2" - 3/4"	800	930 56 25
	1/2" - 3/4"	1200	930 56 27
	3/4" - 3/4"	1200	930 56 29
	3/4" - 3/4"	1500	930 56 32
	3/4" - 3/4"	2000	930 56 34

TEKNSIKE DATA

Slangemateriale:	Pex
Bruksområde:	Dusjkabinetter, vaske- og oppvaskmaskiner, der ledningen monteres "skjult". Ubeskyttet Pex rør må ikke utsettes for uv-stråling.
Temperaturområde:	-10–95°C.
Driftstrykk:	30 bar ved 20°C, 10 bar ved 95°C.
Bøyningsradie:	50 mm
Fittingsmateriale:	Avsinksningsfri messing.
Godkjenning:	Byggforsk BYGGFORSK
Forpakning:	Butikkpose



Koblingsrør med de beste egenskapene

- Godkjent for alle sanitærinstallasjoner
- Høyfleksibel • Hurtig montering
- Lavere installasjonskostnader
- Lengre levetid • Sikker mot trykkstøt
- Standard i mange lengder og dimensjoner
- Avsinkingsfrie kuplinger

	DIM. anslutning	LENGDE mm.	VARENUMMER
<p>1/2" Ø 10 3/8"</p>	1/2" - Ø10	300	930 57 68
	1/2" - Ø10	400	930 57 73
	1/2" - Ø10	500	930 57 77
	3/8" - Ø10	300	930 57 53
	3/8" - Ø10	400	930 57 54
<p>1/2" 3/8"</p>	1/2" - 3/8"	200	930 57 56
	1/2" - 3/8"	300	930 57 55
	1/2" - 3/8"	400	930 57 59
	1/2" - 3/8"	500	930 57 64
<p>1/2" 1/2"</p>	1/2" - 1/2"	300	930 57 82
	1/2" - 1/2"	400	930 57 86
	1/2" - 1/2"	500	930 57 91

TEKNSIKE DATA

Materiale:	Pex rør omspunnet med crom polyamid tråd.
Bruksområde:	WC stoler, servanter, bide, synlig montasje der synsintrykket er viktig. For åpen og ubeskyttet mont
Maks driftstemp:	95°C.
Godkjenning:	Byggforsk

www.lyngson.no

Oslo
Oksenøyveien 12, 1366 Lysaker
Tlf 67 10 25 00 - Fax 67 10 24 99

Trondheim
Granåsveien 3, 7048 Trondheim
Tlf 73 84 74 00 - Fax 73 84 74 01

Bergen
Liamyrane 6, 5132 Nyborg
Tlf 90 84 59 08 - Fax 55 39 39 41

LYNGSON
Kompetanse - Kvalitet - Valgfrihet